

SC 860

Piso Pavimentado
Eje Motriz
Media y Larga Distancia



CARACTERÍSTICAS

Banda con excelente poder de tracción, hombros abiertos para una mejor drenaje del agua.

DATOS TÉCNICOS

N#	Ancho		Profundidad		Peso/m/Lbs./Pies			Peso/unit/Lbs.		Neumático recomendado	Tamaño	Largo	
	mm	In	mm	In	kg/m	Lbs/m	Lbs/ft	kg	Lbs			mm	ft
8.5	220	8 5/8	20	25/32	4,15	9,15	2,79	12,81	28,24	275/80R22.5	P	3.090	10,137
8.5	220	8 5/8	20	25/32	4,15	9,15	2,79	13,23	29,17	295/80R22.5 11R22.5	M	3.190	10,465
9	230	9	20	25/32	4,59	10,12	3,07	14,60	32,19	295/80R22.5 11R22.5	M	3.180	10,492
9	230	9	20	25/32	4,59	10,12	3,08	15,09	33,27	12R22.5 11R24.5	E	3.290	10,793
9.5	240	9 4/8	20	25/32	4,79	10,56	3,24	15,34	33,82	295/80R22.5	M	3.180	10,432
9.5	240	9 4/8	20	25/32	4,79	10,56	3,22	15,78	34,79	12R22.5 315/80R22.5 11R24.5	E	3.290	10,793
10	250	9 7/8	20	25/32	4,99	11,00	3,35	15,85	34,94	295/80R22.5	M	3.180	10,432
10	250	9 7/8	20	25/32	4,99	11,00	3,36	16,43	36,22	315/80R22.5	E	3.290	10,793
10.5	260	10 2/8	20	25/32	5,19	11,44	3,48	16,49	36,35	295/80R22.5	M	3.180	10,432
10.5	260	10 2/8	20	25/32	5,19	11,44	3,49	17,12	37,74	315/80R22.5	E	3.300	10,826
11	270	10 5/8	20	25/32	5,39	11,88	3,62	17,15	37,81	295/80R22.5	M	3.180	10,432
11	270	10 5/8	20	25/32	5,39	11,88	3,62	17,82	39,29	315/80R22.5	E	3.310	10,859

BANDAS PRECURADAS - SILVERCAP



WWW.SILVERCAP.NET