

SC 861

Piso Pavimentado
Eje Motriz
Media y Larga Distancia



CARACTERÍSTICAS

Banda de alto rendimiento, bloques que proporcionan gran refrigeración durante la rodadura.

DATOS TÉCNICOS

N#	Ancho		Profundidad		Peso/m/Lbs./Pies			Peso/unit/Lbs.		Neumático recomendado	Tamaño	Largo	
	mm	In	mm	In	kg/m	Lbs/m	Lbs/ft	kg	Lbs			mm	ft
9	230	9	17	22/32	3,88	8,55	2,61	12,02	26,50	275/80R22.5	P	3.100	10,17
9.5	240	9 4/8	17	22/32	4,03	8,88	2,71	12,49	27,54	275/80R22.5	P	3.100	10,17
9.5	240	9 4/8	17	22/32	4,03	8,88	2,71	12,86	28,35	295/80R22.5	M	3.190	10,465
10	250	9 7/8	17	22/32	4,20	9,26	2,82	13,39	29,52	295/80R22.5	M	3.190	10,465
10.5	260	10 2/8	17	22/32	4,38	9,66	2,94	13,95	30,75	295/80R22.5	M	3.190	10,465

BANDAS PRECURADAS - SILVERCAP



WWW.SILVERCAP.NET