

SC 870

Todos los Pisos
Eje Motriz
Media y Larga Distancia



CARACTERÍSTICAS

Banda con bloques laterales robustos, que permiten una excelente potencia de tracción incluso en terrenos no pavimentados.

DATOS TÉCNICOS

N#	Ancho		Profundidad		Peso/m/Lbs./Pies			Peso/unit/Lbs.		Neumático recomendado	Tamaño	Largo	
	mm	In	mm	In	kg/m	Lbs/m	Lbs/ft	kg	Lbs			mm	ft
9	230	9	17	22/32	4,13	9,11	2,78	13,35	29,43	295/80R22.5 11R22.5	M	3.230	10,596
9	230	9	17	22/32	4,14	9,13	2,78	13,60	29,98	12R22.5 11R22.5	E	3.290	10,793
9.5	240	9 4/8	17	22/32	4,32	9,52	2,90	13,95	30,75	295/80R22.5	M	3.230	10,596
9.5	240	9 4/8	17	22/32	4,32	9,52	2,90	14,22	31,35	12R22.5 315/80R22.5 11R24.5	E	3.290	10,793
10	250	9 7/8	17	22/32	4,51	9,94	3,03	14,55	32,08	295/80R22.5	M	3.230	10,596
10	250	9 7/8	17	22/32	4,50	9,92	3,02	14,84	32,72	315/80R22.5	E	3.300	10,826

BANDAS PRECURADAS - SILVERCAP



WWW.SILVERCAP.NET

