

SC 884

Todos los Pisos
Eje Motriz
Corta Distancia



CARACTERÍSTICAS

Banda para aplicación en condiciones rigurosas de uso, bloques robustos que ofrecen alta potencia de tracción, aptos para uso todoterreno.

DATOS TÉCNICOS

N#	Ancho		Profundidad		Peso/m/Lbs./Pies			Peso/unit/Lbs.		Neumático recomendado	Tamaño	Largo	
	mm	In	mm	In	kg/m	Lbs/m	Lbs/ft	kg	Lbs			mm	ft
9	230	9	22	28/32	5,26	11,60	3,53	16,86	37,17	295/80R22.5 11R22.5	M	3.210	10,531
9	230	9	22	28/32	5,26	11,60	3,53	17,24	38,01	12R22.5 11R24.5	E	3.280	10,761
9.5	240	9 4/8	22	28/32	5,52	12,17	3,71	17,76	39,15	295/80R22.5	M	3.220	10,564
9.5	240	9 4/8	22	28/32	5,52	12,17	3,71	18,20	40,12	12R22.5 315/80R22.5 11R24.5	E	3.300	10,827
10	250	9 7/8	22	28/32	5,73	12,63	3,85	18,32	40,39	295/80R22.5	M	3.200	10,499
10	250	9 7/8	22	28/32	5,73	12,63	3,85	18,78	41,40	315/80R22.5	E	3.280	10,761

BANDAS PRECURADAS - SILVERCAP

WWW.SILVERCAP.NET

